

Цепи с крепежными пластинами « К »

По стандарту ISO 606

ПРИМЕНЕНИЕ : При транспортировке и перемещении грузов, на транспортерах где цепи работают параллельно.

До 50 метров, отгрузка с завода в течение 72 часов




K1C



K3L

Всегда на складе: Цепи с креп. пластиной K1, каждый 2-ой шаг, с одной стороны цепи.

K1C : Короткая полка с 1-им отверстием.



Возможный вариант сборки K1C (1) : каждый шаг, с одной или двух сторон цепи, кроме 20B(минимум каждый второй шаг, на внешнем звене)

Размеры в мм.

наименование		Шаг	Серии SEDIS							d1	b1	Ширина расцепленного валика	B	C	D	E	F	G	H
ISO 606	SEDIS		ALPHA	DELTA® HR	DELTA Titanium 2	ALPHA Lub Free	DELTA® VERTE	INOX HR											
									макс.										
K1C на внешнем звене.																			
06B-1	3N	9,525	●	●	●		●		6,35	5,77	12,50	3,10	19,85	29,05	6,55	8,30	.	.	1
08B-1	7N	12,7	●	●	●	●	●	●	8,51	7,75	16,60	4,30	25,40	37,95	9,20	10,70	.	.	1,3
10B-1	11N	15,875	●	●	●		●	●	10,16	9,65	19,00	5,30	31,75	46,65	10,60	13,80	.	.	1,6
12B-1	13N	19,05	●	●	●	●	●	●	12,07	11,68	22,30	7,12	38,10	61,00	13,80	16,50	.	.	1,8
16B-1	15T	25,4	●	●	●	●	●	●	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80		16,15	20,76	.	.	3
20B-1	17T	31,75	●	●	●		●	●	19,05	19,56	40,50	8,40	63,50	96,00	20,10	25,76	.	.	3,5
.	18T	38,1	●	●	●				25,40	25,40	53,10	11,00	88,00	130,00	25,00	38,00	.	.	5
K1C на внутреннем звене.																			
08B-1	7N	12,7	●	●	●		●		8,51	7,75	16,60	4,30	25,40	35,55	9,20	10,70	.	.	1,6
10B-1	11N	15,875	●	●	●		●	●	10,16	9,65	19,00	5,30	31,75	42,65	10,60	13,80	.	.	1,6
12B-1	13N	19,05	●	●	●	●	●	●	12,07	11,68	22,30	7,12	38,10	57,00	13,80	16,50	.	.	1,8
16B-1	15T	25,4	●	●	●	●	●	●	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	.	16,15	20,76	.	.	3,9
20B-1	17T	31,75	●	●	●		●	●	19,05	19,56	40,50	8,40	63,50	.	20,10	25,76	.	.	4,5

K1L : Длинная полка с 1-им отверстием
K2L : Длинная полка с 2-мя отверстиями
K3L : Длинная полка с 3-мя отверстиями

Вариант сборки цепи с K1L-K2L-K3L : каждый 2-ой шаг минимум (с одной или двух сторон цепи)

K1L на внешнем звене.																				
06B-1	3N	9,525	•	•	•	•	•	•	•	•	6,35	5,77	12,50	3,10	19,85	29,05	6,55	17,70	•	1
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,60	4,30	25,40	37,95	9,20	24,50	•	1,3
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,00	5,30	31,75	46,65	10,60	29,50	•	1,6
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,30	•	•	•	•	•	•	•
16B-1	15T	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	73,80	16,15	47,20	•	3
K1L на внутреннем звене.																				
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,60	4,30	25,40	35,55	9,20	24,50	•	1,6
16B-1	15T	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	73,80	16,15	47,20	•	3,9
K2L на внешнем звене.																				
06B-1	3N	9,525	•	•	•	•	•	•	•	•	6,35	5,77	12,50	3,10	19,85	29,05	6,55	17,70	•	1
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,60	4,30	25,40	37,95	9,20	24,50	12,70	1,3
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,00	5,30	31,75	46,65	10,60	29,50	15,88	1,6
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,30	•	•	•	•	•	•	•
16B-1	15T	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	73,80	16,15	47,20	25,40	3
	17T	31,8	•	•	•	•	•	•	•	•	19,05	19,56	40,50	10,40	69,00	100,00	21,00	57,50	31,70	3,5
	18T	38,1	•	•	•	•	•	•	•	•	25,40	25,4	53,10	12,40	88,00	126,00	28,00	72,00	38,10	5
28B-1	20T	44,5	•	•	•	•	•	•	•	•	27,94	30,99	65,10	13,50	88,90	125,00	28,90	79,60	45,00	6,35
16A-1	80-1	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	15,87	33,05	8,40	47,90	68,00	16,15	47,20	25,40	3
K2L на внутреннем звене.																				
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,60	4,80	25,40	35,55	9,20	24,50	12,70	1,3
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,00	5,30	31,75	42,65	10,60	29,50	15,88	1,6
16B-1	15T	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	73,80	16,15	47,20	25,40	3,9
	17T	31,8	•	•	•	•	•	•	•	•	19,05	19,56	40,50	10,40	69,00	100,00	21,00	57,50	31,70	3,5
K3L на внешнем звене.																				
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,30	6,40	38,10	61,00	13,80	35,10	19,05	1,8
16B-1	15T	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	73,80	16,15	47,20	25,40	3
K3L на внутреннем звене.																				
16B-1	15T	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	15,88	17,02	35,10	8,40	50,80	73,80	16,15	47,20	25,40	3,9

Цепи с двойным шагом согласно стандарту ISO 1275

K1, K2 на внешнем звене.																				
210A	2050	31,75	•	•	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	20,45	5,30	31,60	50,60	12,00	28,00	15,88	2
K1, K2 на внутреннем звене.																				
212A	2060	38,1	•	•	•	•	•	•	•	•	11,91	12,65	25,40	6,50	38,60	57,50	12,00	55,50	19,05	2,4

Цепь 2060 с крепежными пластинами K5



- ✓ Возможно производство двухрядных и трехрядных цепей.
- ✓ Разрушающая нагрузка указана в таблице на стр. 7-9.